

Унитаз является наиболее эксплуатируемым и, в то же время, требующим постоянного ухода и бережного отношения сантехническим приспособлением. Его поломка – это дело случая и замена унитаза, чаще всего, носит аварийный характер. В такой ситуации приобретение нового санитарно-технического прибора может пробить брешь в семейном бюджете и единственный способ минимизировать расходы – это установить унитаз самостоятельно. Дело это вполне осуществимое, так как установка унитаза своими руками требует только аккуратности и умения обращаться с гаечным ключом и электродрелью.

Для начала надо не забыть закрыть вентиль на трубе, по которой в санузел поступает холодная вода. Затем необходимо демонтировать старый унитаз. Ломать, как известно, не строить - просто отсоедините шланг от смывного бачка и открутите гайки с болтов крепления основания унитаза.

В принципе, после демонтажа старого агрегата, в полу должны остаться отверстия с дюбелями. Но если этого не случилось, то установка унитаза своими руками начинается с разметки других отверстий, соответствующих новым точкам крепления. По сделанной разметке, при помощи снабжённой [подходящим сверлом электродрели](#), в пол монтируются дюбеля, в которые закручиваются крепёжные болты. На болты, сквозь предназначенные для этого проёмы, устанавливается и закрепляется гайками основание унитаза. Между гайками и санфаянсом необходимо проложить прокладки и затягивание гаек должно производиться без перекосов, иначе на основании унитаза могут появиться трещины.

Следующий этап **установки унитаза своими руками** – соединение его с фановой трубой. Для этого в канавки на втулке слива унитаза плотно наматывают смоляную прядь и покрывают её суриком, после чего втулку аккуратно помещают в раструб фановой трубы, а зазор между ними замазывают цементным раствором.

Установка унитаза своими руками завершается креплением к нему смывного бачка (сегодня, в основном, применяется модификация «Компакт»). Для этого бачок необходимо установить на специальную полочку унитаза так, чтобы совпали отверстия под крепёжные болты, затем вставить болты и аккуратно закрепить на них эту часть агрегата при помощи гаек с прокладками. Герметичность соединения между смывным бачком и унитазом обеспечивается резиновой прокладкой или специальной манжетой.

Вот такие операции необходимо осуществить, для того чтобы самостоятельно установить унитаз. Существуют и другие [способы установки унитаза своими руками](#), но этот является наиболее удобным и простым в исполнении.

## **Установка унитаза своими руками – все мы немного сантехники...**

Автор: Administrator

10.01.2011 13:19 - Обновлено 10.01.2011 13:27

---